

Stejnoseměrné komutátorové elektromotory derivační

Univerzální komutátorové elektromotory (seriové)

D.C. shunt wound motors
Series commutator motors

Gleichstrom-Nebenschlussmotoren
Kommutator-Reihenschlussmotoren

K2UR..., K2UV...

Typ Type Typ	Napětí Voltage Spannung [V]	Výkon Output Leistung [W]	Proud Current Strom [A]	Otáčky Speed Drehzahl [1/min]	Smysl toč. Direct.of rotation Drehrichtung	Poč.vývodů Numb. of leads Zahl der Abzüge	Provoz Duty Betrieb	Krytí Design Schutz- grad
K2UR308	Ua 48= Ub 48=	80	Ia 2,30 Ib 0,50	1 500	oba,both,beide	4	S1	IP20
K2UR317	Ua 110= Ub 110=	160	Ia 2,00 Ib 0,23	3 000	oba,both,beide	4	S1	IP20
K2UR318	Ua 48= Ub 48=	160	Ia 4,20 Ib 0,40	3 000	oba,both,beide	4	S1	IP20
K2UV127-00	Ua 110= Ub 110=	250	Ia 2,90 Ib 0,28	3 000	oba,both,beide	4	S1	IP20
K2UV328	220 $\approx$	500	4,0	5 000	oba,both,beide	6	S1	IP20

Hmotnost, Weight, Masse : **5,4 kg**

