

Stejnoseměrné motory dentální

DC dentalmotors

Dentalgleichstrommotoren

Дентальные двигатели постоянного тока

P2DN422

P2ED460

P2ED460-K



P2ED460, P2ED460-K chlazení vzduchem – aircooling - Luftkühlung – охлаждение воздухом: 0,25 – 0,5 MPa

Typ	výkon	napětí	otáčky	krytí	provoz	smysl.toč.	hmotnost
	power	voltage	speed	protection	duty cycle	rotation	weight
	Leistung	Spannung	Drehzahl	Schutzart	Betrieb	Drehrichtung	Masse
	мощность	напряжение	обороты	защита	режим	вращение	масса
	(W)	(V)	(1/min)				(kg)
P2DN422	12	24	26 000	IP 30	S3 25 %	CW, CCW	0,12
P2ED460	32	24	29 000	IP 40	S3 25 %	CW, CCW	0,08
P2ED460-K	32	24	29 000	IP 40	S3 25 %	CW, CCW	0,08

Typ	naprázdno – no load – Leerlauf – холостой ход		maximální zatížení – load max. – Max. Belastung – максимальная нагрузка				
	proud	otáčky	moment	doba	výkon	proud	otáčky
	current	RPM	speed	period	power	current	RPM
	Strom	Umdrehungen	torque	Zeit	Leistung	Strom	Umdrehungen
	ток	обороты	момент	период	мощность	ток	обороты
	(A)	(1/min)	(mNm)	(sec.)	(W)	(A)	(1/min)
P2DN422	0,35	31 000	13	15	30	2,2	20 000
P2ED460	0,65	35 000	25	10	55	4,5	22 000
P2ED460-K	0,65	35 000	25	10	55	4,5	22 000